

# Streuwagen, Gartenwalze, Sackkarre, Handhubwagen

## Streuwagen 520

- robuste Ausführung
- Streumenge dosierbar
- 22 ltr. Fassungsvermögen
- 46 cm Streubreite
- antistatischer, UV-beständiger Kunststoff



## Gartenwalze 3726

- mit Wasser oder Sand befüllbar
- Metallausführung
- 49 cm Arbeitsbreite, 32 cm Durchmesser
- Abstreifschiene auf gesamter Walzenbreite



## Sackkarre Rollax 946

- mit fixer Schaufel 190 x 400 mm
- für schwere Lasten und klappbarer
- Schaufel 420 x 326 mm
- für großvolumiges Transportgut
- lackiertes Rohrgestell
- rollengelagerte Lufträder auf Metallfelge



patentiertes Rollax-System zum einfachen Überwinden von Hindernissen

## Handhubwagen KWH 2500

- Profi-Qualität
- tragelast 2,5 tonnen
- Gabellänge 1150 mm
- kugelgelagerte extrem abriebfeste Räder
- aus Polyurethan
- Gusslenkräder mit Polyurethanbereifung



Technische Daten	520	3726	946	KWH 2500
max. Traglast [kg]	-	-	200	2500
Abmessungen [mm]	640x200x1000	320x680x1080	500x650x1130	1150x550x1120
Eigengewicht [kg]	4,4	11	13	84
Artikelnummer	520	343377001	307070101	09851



Ihr **KIENESBERGER** Fachhändler



Ausgabe Jänner 2013

## Bau- und Gartengeräte



[www.kienesberger.at](http://www.kienesberger.at)

# Schiebetruhen Schuttrutschen

# Wandschlauchhalter Schlauchwagen



- Profi BAU 100**
- vollverschweißt, verzinkte 100 ltr. Mulde
  - Muldenabstützung vorne und hinten
  - doppelt eingerollter Muldenrand
  - komplett mit Rahmen verschweißt
  - Kippbügel zum leichten Auskippen der Lasten
  - kugelgelagerte Lufträder auf Stahlfelge



- Expert Twin 230**
- abgestützte, verzinkte 230 ltr. Mulde
  - verstärktes Rohrgestell mit vorderer Muldenabstützung
  - Doppelrahmen
  - Kippbügel zum leichten Auskippen der Lasten
  - rollengelagerte Lufträder auf Metallfelge



- Schuttrutsche, Einfülltrichter**
- komplett mit Kette
  - aus hochdichtem Polyethylen
  - Wandstärke 5.0 - 7.5 mm
  - Verstärkungsrippen an der Inneneite
  - Gesamtlänge 1.1 m



- Profi GARTEN 100**
- 100 ltr. Mulde aus Polypropylen
  - winterfest bis ca. -18°C
  - starker, feuerverzinkter Ovalrohrrahmen
  - Querverbinder und Schutzhufen an den Füßen
  - 2-fache Muldenquerverbindung
  - Luftrad auf Stahlfelge



- Profi LANDWIRT 300**
- 300 ltr. Mulde aus Polyäthylen
  - starker, verzinkter Rundrohrrahmen
  - 2 Lufträder mit Kunststofffelge



- Wandschlauchhalter 102**
- hochwertige Verzinkung
  - robuste Ausführung



- Schlauchwagen 312**
- pulverbeschichtet
  - für 80 m Ø 15 mm bzw. 50 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - kunststoffumspritzte Stahlkurbel



- Schlauchwagen 412**
- pulverbeschichtet
  - für 80 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - Gummibereifung



- Schlauchwagen 318**
- pulverbeschichtet
  - für 80 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - kunststoffumspritzte Stahlkurbel
  - Gummibereifung



- Schlauchwagen 412RG**  
wie Schlauchwagen 412 jedoch mit Lufträder



- Schlauchwagen 4318**
- Edelstahlführung
  - für 80 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - kunststoffumspritzte Stahlkurbel
  - Gummibereifung



- Schlauchwagen 410RG**
- pulverbeschichtet
  - für 110 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - kunststoffumspritzte Stahlkurbel
  - Lufträder



- Schlauchwagen 4410**
- Edelstahlführung
  - für 110 m Ø 19 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - kunststoffumspritzte Stahlkurbel
  - Lufträder



- Schlauchwagen 415**
- pulverbeschichtet
  - für 110 m Ø 25 mm Schlauch
  - Messinganschlüsse
  - Lufträder

Technische Daten	Profi Bau 100	Profi Garten 100	Expert Twin 230	Profi Landwirt 300
Muldeninhalt [liter]	100	100	230	300
max. Traglast [kg]	150	100	300	150
Eigengewicht [kg]	18	15	37	17
Abmessungen [mm]	1151x620x590	1150x595x460	1710x860x790	1570x820x870
Artikelnummer	115003	115010	306255701	115027

Technische Daten	102	312	318/4318	412/412RG	410RG/4410	415
Schlauch	-	80/50m Ø 15/19 mm	80m Ø 19 mm	80m Ø 19 mm	110m Ø 19 mm	100m Ø 25 mm
Abmessungen [mm]	360x130x185	550x600x980	660x560x1000	640x520x510	600x760x1020	1200x630x1230
Eigengewicht [kg]	0,75	7	9	7	11	17
Artikelnummer	102	312	318/4318	412/412RG	410RG/4410	415