

NEU! MIT KRÄNZLE REIHENPUMPE

kranzle®

DIE therm-RP-SERIE

- **NEU:** Kränzle Reihpumpe mit integriertem Unloadventil und Druckschalter
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- Digitales Bedienpanel, zur Regelung der Wassertemperatur
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- 32 Ampere Netzstecker



Kränzle 2018, Art.-Nr. 304801-DE
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Lieferbar ab Januar 2019

therm 1000-RP therm 1200-RP therm 1400-RP

Technische Daten

		therm 1000-RP	therm 1200-RP	therm 1400-RP
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-200 / 3-20	30-190 / 3-19	30-170 / 3-17
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	220 / 22	210 / 21	190 / 19
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 13.5	400 / 3 / 50 / 14.2	400 / 3 / 50 / 14.3
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	16 960	19 1140	22 1320
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Maße L / B / H	mm	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300
Gewicht	kg	228	228	228

Lieferumfang

		therm 1000-RP	therm 1200-RP	therm 1400-RP
Schlauchtrommel		●	●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20	20	20
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet	Starlet	Starlet
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	05	065	085

Art.Nr. 468001 * 468021 * 468041

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.com