

# Der bully 1000 TST für perfekte Reinigungsergebnisse!

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbeständiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz

**NEU!**



■ Made  
■ in  
■ Germany



#### Technische Daten

	<b>bully 1000 TST</b>
Art.-Nr.	40.360 10
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar (3-20 MPa)
max. zulässiger Überdruck	230 bar (23 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	68 kg

#### Lieferumfang

	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, 15 m	46.411
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung	12.492
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	12.425-055
Edelstahllanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12.420-D2505

# Der WS 1000 TS bietet stationäre Power im Kompaktformat!

- Tragrahmen und Abdeckung aus Edelstahl
- Sowohl als Standgerät, als auch an die Wand montiert verwendbar
- 7,5 m Anschlusskabel
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung nach 20 min Nichtbetrieb
- Edelstahlmanometer
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

**Optional:**

- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel

**NEU!**


■ Made  
■ in  
■ Germany

**Technische Daten**
**WS 1000 TS**

Art.-Nr.	41.313 10
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar / 3-22 MPa
Max. zulässiger Überdruck	230 bar / 23 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	62 kg

**Lieferumfang**

## Art.-Nr.

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, 10 m	44.878
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet mit Schnellkupplung	12.327 2
Edlestahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12.420-D2505
WassereingangsfILTER	13.310

**Optional**

## Art.-Nr.

Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel	12.430-055
--	------------

Händler: